

# INBRAAK- & BRANDWERENDE SAFES

## GTS S2 – VDH-0 – VDH-1



**GTS S2** klasse S2 EN 14450  
**VDH-0** klasse 0 EN 1143-1  
**VDH-1** klasse 1 EN 1143-1

**dekkingsindicatie € 5.000, --**  
**dekkingsindicatie € 7.000, --**  
**dekkingsindicatie € 9.000, --**

Model	Uitwendige maten in mm			Inwendige maten in mm			Volume in liters	Aantal legborden	Gewicht in kg.		
	Hoogte	Breedte	Diepte	Hoogte	Breedte	Diepte			GTS S2	VDH-0	VDH-1
35	350	480	450	250	380	295	28	1	60	75	80
44	440	440	450	340	340	295	34	1	65	80	85
50	500	500	450	400	400	295	47	1	75	95	100
65	650	500	450	550	400	295	65	1	90	120	130
70	650	600	534	550	500	380	105	1	110	145	150
80	800	500	450	700	400	295	83	2	105	140	145
100	1000	560	550	900	460	395	164	2	150	195	200
120	1200	560	550	1100	460	395	200	2	170	230	235
140	1400	560	550	1300	460	395	236	3	195	260	265
160	1700	670	600	1600	570	445	406	4	270	360	365
170	1850	900	600	1750	800	445	623	4	355	475	480



**Brandkastenfabriek N.A. v.d. Hoven & Zn. B.V.**

Bedrijfsterrein Ziedewij 1

Tel: 0180 - 61 29 88

Internet: [www.vdhsafes.nl](http://www.vdhsafes.nl)

2991 LA BARENDRECHT

Fax: 0180 - 62 01 58

E-mail: [sales@vdhsafes.nl](mailto:sales@vdhsafes.nl)



# INBRAAK- & BRANDWERENDE SAFES MODEL GTS – VDH-0 – VDH-1

**Voor zowel privé als zakelijk gebruik bieden deze safes een hoge inbraakbeveiliging en zijn getest en gecertificeerd volgens de laatste Europese normen.**

**Deze safes zijn ontwikkeld om alle denkbare voorwerpen tegen diefstal te beschermen. In deze safes kunt u belangrijke of onvervangbare zaken bewaren zoals documenten, geld en sieraden.**

**Om uw voorwerpen brandwerend te beschermen zijn de safes voorzien van brandwerend isolatiemateriaal volgens DIN 4102.**

### Technische gegevens:

De safes zijn opgebouwd uit dubbelwandig plaatstaal (buitenzijde 3 mm / binnenzijde 2 mm). De deur is opgebouwd uit o.a. mangaan stalen slotbepantsering en voorzien van een gecertificeerd sleutelslot. Tevens zijn de safes voorzien van roterende massief stalen deurschoten in combinatie met een vierzijdig sluitmechanisme welke een sublieme afdichting van de deur garanderen. Optioneel is een elektronisch cijferslot leverbaar (vanaf model 100 i.p.v. het sleutelslot, vanaf model 50 als extra slot).

### Verankering:

De safes kunnen aan de vloer of desgewenst aan de muur worden verankerd met behulp van de bijgeleverde montage materialen. Standaard zijn 2 ankerpaten in de bodem voorzien. In de rug zijn 2 voorgeboorde ankerpaten voorzien. Deze zijn nog afgedicht, maar worden op verzoek doorgeboord.

### Specificaties:

Inbraakwerende normering:	GTS S2: S2 volgens EN 14450
	VDH-0: klasse 0 volgens EN 1143-1
	VDH-1: klasse 1 volgens EN 1143-1
Brandwerende normering:	DIN 4102
Slotwerk:	<b>sleutelslot (incl. 2 sleutels)</b> klasse A volgens EN 1300
Draairichting deur:	rechtsdraaiend
Kleur:	lichtgrijs RAL 7035

### Details:

Vierzijdig sluitmechanisme, d.m.v. een handgreep.  
Deur kan 180 graden geopend worden.  
Legbord(en) in hoogte verstelbaar.  
2 jaar fabrieksgarantie op slot- en sluitmechanisme.



**Brandkastenfabriek N.A. v.d. Hoven & Zn. B.V. is sinds 1957 actief als onafhankelijk producent van safes in eigen fabriek te Barendrecht en sinds 1995 gecertificeerd conform NEN-EN-ISO 9001 : 2000 normering.**



**Brandkastenfabriek N.A. v.d. Hoven & Zn. B.V.**

Bedrijfsterrein Ziedewij 1

Tel: 0180 - 61 29 88

Internet: [www.vdhsafes.nl](http://www.vdhsafes.nl)

2991 LA BARENDRECHT

Fax: 0180 - 62 01 58

E-mail: [sales@vdhsafes.nl](mailto:sales@vdhsafes.nl)

