

# INBRAAK- & BRANDWERENDE SAFE MODEL GTS S2 volgens EN 14450



Model	Uitwendige maten			Inwendige maten			Volume in liters	Gewicht in kg.	Aantal legborden
	Hoogte	Breedte	Diepte	Hoogte	Breedte	Diepte			
GTS-35	350	480	450	250	380	295	28	52	1
GTS-44	440	440	450	340	340	295	34	56	1
GTS-50	500	500	450	400	400	295	47	65	1
GTS-65	650	500	450	550	400	295	65	79	1
GTS-70	650	600	534	550	500	380	105	119	1
GTS-80	800	500	450	700	400	295	83	98	2
GTS-100	1000	560	550	900	460	395	164	154	2
GTS-120	1200	560	550	1100	460	395	200	185	2
GTS -140	1400	560	550	1300	460	395	236	210	3
GTS-160	1700	670	600	1600	570	445	406	265	4
GTS-170	1850	900	600	1750	800	445	623	343	4



**Brandkastenfabriek N.A. v.d. Hoven & Zn. B.V.**

Bedrijfsterrein Ziedewij 1

Tel: 0180 - 61 29 88

Internet: [www.vdhsafes.nl](http://www.vdhsafes.nl)

2991 LA BARENDRECHT

Fax: 0180 - 62 01 58

E-mail: [sales@vdhsafes.nl](mailto:sales@vdhsafes.nl)



# INBRAAK- & BRANDWERENDE SAFE MODEL GTS S2 volgens EN 14450

**De GTS safe is ontwikkeld om alle denkbare voorwerpen tegen diefstal te beschermen. In deze safe kunt u belangrijke of onvervangbare zaken bewaren zoals documenten, geld en sieraden.**

**Voor zowel privé als zakelijk gebruik biedt de GTS serie een hoge inbraakbeveiliging en is getest en gecertificeerd volgens beveiligingsklasse S2 volgens de EN 14450 norm.**

**Om uw voorwerpen brandwerend te beschermen is GTS safe voorzien van brandwerend isolatiemateriaal volgens DIN 4102.**

### Technische gegevens:

De GTS safe is opgebouwd uit dubbelwandig plaatstaal (buitenzijde 3 mm / binnenzijde 2 mm). De deur is opgebouwd uit o.a. mangaan stalen slotbepantsering en voorzien van een gecertificeerd sleutelslot. Tevens is de GTS voorzien van roterende massief stalen deurschoten in combinatie met een vierzijdig sluitmechanisme welke een sublieme afdichting van de deur garanderen. Optioneel is een elektronisch cijferslot leverbaar (vanaf model 100 i.p.v. het sleutelslot, vanaf model 50 als extra slot).

### Verankering:

De safes kunnen aan de vloer of desgewenst aan de muur worden verankerd met behulp van de bijgeleverde montage materialen. Standaard zijn 2 ankerpaten in de bodem voorzien. Op aanvraag kunnen 2 ankerpaten in de rugzijde worden voorzien.

### Specificaties:

Dekkingsindicatie: € 5.000, --  
 Inbraakwerende normering: S2 volgens EN 14450  
 Brandwerende normering: DIN 4102  
 Slotwerk: Sleutelslot (incl. 2 sleutels)  
 klasse A volgens EN 1300  
 Draairichting deur: Rechtsdraaiend  
 Kleur: Lichtgrijs RAL 7035

### Details:

Vierzijdig sluitmechanisme, d.m.v. een handgreep.  
 Deur kan 180 graden geopend worden.  
 Legbord(en) in hoogte verstelbaar.  
 2 jaar fabrieksgarantie op slot- en sluitmechanisme.  
 Leverbaar in 11 maatvoeringen.

**Brandkastenfabriek N.A. v.d. Hoven & Zn. B.V. is sinds 1957 actief als onafhankelijk producent van safes in eigen fabriek te Barendrecht en sinds 1995 gecertificeerd conform NEN-EN-ISO 9001 : 2000 normering.**



**Brandkastenfabriek N.A. v.d. Hoven & Zn. B.V.**

Bedrijfsterrein Ziedewij 1

Tel: 0180 - 61 29 88

Internet: [www.vdhsafes.nl](http://www.vdhsafes.nl)

2991 LA BARENDRECHT

Fax: 0180 - 62 01 58

E-mail: [sales@vdhsafes.nl](mailto:sales@vdhsafes.nl)

