

INBRAAK- & BRANDWERENDE SAFE MODEL GTS-E S2 volgens EN 14450



Model	Uitwendige maten			Inwendige maten			Volume in liters	Gewicht in kg.	Aantal legborden
	Hoogte	Breedte	Diepte	Hoogte	Breedte	Diepte			
GTS-E 35	350	480	450	250	380	295	28	52	1
GTS-E 44	440	440	450	340	340	295	34	56	1
GTS-E 50	500	500	450	400	400	295	47	65	1
GTS-E 65	650	500	450	550	400	295	65	69	1
GTS-E 70	650	600	534	550	500	380	105	119	1
GTS-E 80	800	500	450	700	400	295	83	98	2



Brandkastenfabriek N.A. v.d. Hoven & Zn. B.V.

Bedrijfsterrein Ziedewij 1

Tel: 0180 - 61 29 88

Internet: www.vdhsafes.nl

2991 LA BARENDRECHT

Fax: 0180 - 62 01 58

E-mail: sales@vdhsafes.nl



INBRAAK- & BRANDWERENDE SAFE MODEL GTS-E S2 volgens EN 14450

De GTS-E safe is ontwikkeld om alle denkbare voorwerpen tegen diefstal te beschermen. In deze safe kunt u belangrijke of onvervangbare zaken bewaren zoals documenten, geld en sieraden.

Voor zowel privé als zakelijk gebruik biedt de GTS-E serie een hoge inbraakbeveiliging en is getest en gecertificeerd volgens beveiligingsklasse S2 volgens de EN 14450 norm.

Om uw voorwerpen brandwerend te beschermen is GTS-E safe voorzien van brandwerend isolatiemateriaal volgens DIN 4102.

Technische gegevens:

De GTS-E safe is opgebouwd uit dubbelwandig plaatstaal (buitenzijde 3 mm. / binnenzijde 2 mm). De deur is opgebouwd uit o.a. mangaan stalen slotbepantsering en voorzien van een gecertificeerd elektronisch cijferslot. Tevens is de GTS-E voorzien van roterende massief stalen deurschoten in combinatie met een vierzijdig sluitmechanisme welke een sublieme afdichting van de deur garanderen.

Verankering:

De safes kunnen aan de vloer of desgewenst aan de muur worden verankerd met behulp van de bijgeleverde montage materialen. Standaard zijn 2 ankerboren in de bodem voorzien. Op aanvraag kunnen 2 ankerboren in de rugzijde worden voorzien.

Specificaties:

Dekkingsindicatie: € 5.000, --
 Inbraakwerende normering: S2 volgens EN 14450
 Brandwerende normering: DIN 4102
 Slotwerk: Elektronisch verstelbaar cijferslot, klasse B volgens EN 1300
 Draairichting deur: Rechtsdraaiend
 Kleur: Lichtgrijs RAL 7035

Details:

Vierzijdig sluitmechanisme, d.m.v. een handgreep.
 Deur kan 180 graden geopend worden.
 Legbord(en) in hoogte verstelbaar.
 2 jaar fabrieksgarantie op slot- en sluitmechanisme.
 Leverbaar in 6 maatvoeringen.

Brandkastenfabriek N.A. v.d. Hoven & Zn. B.V. is sinds 1957 actief als onafhankelijk producent van safes in eigen fabriek te Barendrecht en sinds 1995 gecertificeerd conform NEN-EN-ISO 9001 : 2000 normering.



Brandkastenfabriek N.A. v.d. Hoven & Zn. B.V.

Bedrijfsterrein Ziedewij 1

Tel: 0180 - 61 29 88

Internet: www.vdhsafes.nl

2991 LA BARENDRECHT

Fax: 0180 - 62 01 58

E-mail: sales@vdhsafes.nl

