

Panelen kluiskamer

VdS-getest + gecertificeerd volgens de EN 1143-1 normering.

Kluiskamers worden vaak in de bouw met bewapend beton gemaakt. Bij nieuwbouw is dit meestal de goedkoopste oplossing. Voor alle situaties waarbij dit niet mogelijk is, kan een panelen kluiskamer uitkomst bieden.

Modulair opbouwen van een kluiskamer biedt veel voordelen t.o.v. een met beton gestorte kluiskamer.

- De wand van een met beton gestorte kluiskamer heeft een dikte van 400mm (CEN 8) tot 600mm (CEN XI) terwijl een panelen kluiskamer wanddiktes heeft van 100mm (CEN 8) tot 230mm (CEN XI) met gelijke inbraakweerstand volgens de EN 1143-1 normering.
- Het gewicht van de panelenbouw kluiskamer is relatief licht waardoor het mogelijk is een kluis ook in een bestaand gebouw te plaatsen. Indien nodig kan een panelenkluis ook weer gedemonteerd en elders opgebouwd worden.
- De kluisdeur en de kluiswand voldoen aan de Europese normering EN 1143-1 en zijn op elkaar afgestemd. U ontvangt voor de complete kluiskamer een certificaat dat door alle verzekeraars geaccepteerd wordt.
- Door de compacte wandopbouw verliest u weinig oppervlakte en is de benutte ruimte maximaal.
- Het is ook mogelijk een gestorte kluiskamer, met een aantal aanpassingen, te combineren met panelenbouw. Bijvoorbeeld een gestorte bodem met prefab zijpanelen of omgekeerd.
- Van den Hoven biedt een compleet pakket van VdS-geteste en gecertificeerde panelen in iedere weerstandsklasse. Voor ieder project met opslag van waardevolle goederen heeft Van den Hoven een oplossing.



Brandkastenfabriek Van den Hoven levert en monteert de gehele kluis op locatie volgens de voorgeschreven richtlijnen.

Kluiskamers worden altijd op maat gemaakt. Laat u vooraf inlichten door één van onze veiligheidsmedewerkers. Zij kunnen voor iedere situatie de juiste kluis adviseren.

Euroline panelen kluis	Grade volgens EN1143-1	Wand dikte (in mm)	Gewicht per m ² (in kg/m ²)	Bijpassende deur	Gewicht deur (in kg)
VDH EL ST 50 I	CEN I	50	165	EL WT 140 II	800
VDH EL ST 60 II	CEN II	60	190	EL WT 140 II	800
VDH EL ST 70 III	CEN III	70	215	EL WT 140 III	800
VDH EL ST 70 VI	CEN VI	70	230	EL WT 140 VI	835
VDH EL ST 100 VIII	CEN VIII	100	330	EL WT 170 VIII	1030
VDH EL ST 125 IX (KB)	CEN IX (KB)	125	380 / (390)	EL T 250 X KB	1600
VDH EL ST 150 X (KB)	CEN X (KB)	150	460 / (475)	EL T 250 X KB	1600
VDH EL ST 230 XI (KB)	CEN XI (KB)	230	680 / (695)	EL T 350 XI KB	2160



Brandkastenfabriek N.A. v.d. Hoven & Zn. B.V.

Bedrijfsterrein Ziedewij 1

tel: 0180 - 61 29 88

Internet: www.vdhsafes.nl

2991 LA BARENDRECHT

fax: 0180 – 62 01 58

E-mail: sales@vdhsafes.nl

